

**Drehen:**

<b>CNC-Drehzentren :</b>	<b>Verfahrwege:</b>	<b>Sonstiges:</b>
Mazak Quick Turn Nexus 200m	X-Achse: 230 mm Z-Achse: 575 mm	Max. Drehdurchmesser 380 mm Max. Stangendurchmesser 65 mm Spindelbohrung 76 mm LNS QuickLoadServo III
Mazak Quick Turn Nexus 100-2 MSY	X-Achse: 185 mm Y- Achse: 100 mm Z-Achse: 455 mm	Max. Drehdurchmesser 280 mm Max. Stangendurchmesser 51 mm Abstand Haupt-Nebenspindel 455mm Max. Stangenlänge 3m
Spinner TC800 77MC	X-Achse: 360 mm Z-Achse: 900 mm-1500mm	Max. Drehdurchmesser 500mm
Seiger SLZ 300E	X-Achse: 170 mm Z-Achse: 750 mm	Spindelbohrung 40 mm
<b>Konventionelle Drehmaschinen:</b>	<b>Verfahrwege:</b>	<b>Sonstiges:</b>
Pinacho S-90 VS/260	Weg Querschlitzen 355 mm Weg Oberschlitten 165 mm	Max. Drehdurchmesser 530 mm Drehdurchmesser über Bettkröpfung 780mm Bohrung Hauptspindel 80mm
Jessey Champion 1540 VS	Weg Querschlitzen 230 mm Weg Oberschlitten 120 mm Betlänge: 2200mm	Spitzenhöhe 190 mm Spindelbohrung 54 mm
Jessey Major 1800	Weg Querschlitzen 265 mm Weg Oberschlitten 135 mm Betlänge: 2150 mm	Spitzenhöhe 228 mm Spindelbohrung 80 mm